

Voorbeeld

Risicoanalyse en controlelijst springkasteel

Naam springkasteel:

De checklist vormt de risicoanalyse van het springkasteel. De organisator identificeert de mogelijke risico's en bevestigt via deze lijst dat de nodige preventieve maatregelen genomen zijn.

Risico's	OK	NOK	Opmerking
Algemeen			
Er is permanent toezicht door iemand van de organisatie			
Er is een infobord aanwezig bij het springkasteel met minimaal volgende elementen: - Maximum aantal kinderen - Maximum leeftijd - Schoenen uitdoen - Niet in groep tegen een wand springen/klimmen - Geen salto's of andere stunts - Brillen afzetten - Geen scherpe voorwerpen op springkasteel - Niet eten of drinken op springkasteel - Toegang vrijhouden - Procedure in geval van ongeval - Vermelding locatie/bereikbaarheid EHBO - Naam en adres uitbater			
Er is een rookverbod in de veiligheidszone van het springkasteel			
Elke onregelmatigheid die tijdens de montage of het gebruik wordt vastgesteld, moet onmiddellijk aan de verantwoordelijke worden gemeld. Het springkasteel mag in dat geval niet worden gebruikt			
Installatieplaats			
Het springkasteel is op een veilige effen plaats/ondergrond geplaatst (geen kiezelstenen, waterplassen...) met een maximum helling van 5%			
Valdempende opvangzone aanwezig van minstens 1,20m rondom de opblaasbare opstap			
Aan de voorkant van het springkasteel is een veiligheidszone van 2,30m aanwezig			
Een veiligheidszone van 2m is aanwezig langs de 3 gesloten wanden			
Het springkasteel is niet tegen een muur van een gebouw geplaatst			
Voor de veilige plaatsing van het springkasteel is minstens 0,50m extra vrije hoogte boven de opgegeven hoogte op de technische fiche			
Het springkasteel is stevig verankerd volgens de instructies van de fabrikant			
De toevoerapparatuur is op een veilige afstand geplaatst: minimum 1,20m bij gesloten zijde en minimum 2,50m bij open zijde			

Elektrische installatie en installatie springkasteel			
De elektrische installatie is veilig en conform met de geldende regelgeving			
De elektrische installatie, kabels en luchttoevoerapparatuur zijn correct aangesloten en niet toegankelijk voor het publiek (bv. door afscherming)			
De elektrische voeding is aangepast aan het vermogen van het toestel en voorzien volgens de instructies van de fabrikant			
De toevoerbus is vastgemaakt en aangespannen met een spanband			
De toevoerbus van de motor ligt gestrekt om verbranding te voorkomen - de motor mag nooit afgedekt worden			
De luchttoevoerapparatuur is gecontroleerd voor gebruik en de luchtdruk is voldoende			
Tijdens het opblazen of aflaten is de toegang van het springkasteel ontzegd			
Bij ingebruikstelling werden geen gaten of scheuren vastgesteld			
Bijzondere omstandigheden			
Het springkasteel wordt niet gebruikt met windsnelheden boven de 38km/u (5 beaufort)			
Het springkasteel wordt nooit buiten geplaatst bij temperaturen lager dan 8 graden Celsius of hoger van 30 graden Celsius			
Bij een ongeval wordt de organisator op de hoogte gebracht en indien nodig de hulpdiensten			
Bij (dreiging van) windstoten, onweer, donder- en bliksemslagen, stroomonderbreking, het leeglopen van het springkasteel of bij regen moeten de kinderen onmiddellijk geëvacueerd worden, de stekker uit het stopcontact worden getrokken en moet het springkasteel in twee worden geplooid zodat de binnenzijde droog blijft.			

Bij ernstige incidenten dient dit gemeld te worden aan het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie. Ook burgers kunnen via deze gegevens een klacht indienen.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
 Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel
 02 277 53 36 - belspoc@economie.fgov.be

Deze risicoanalyse moet beschikbaar zijn bij een mogelijke controle door de veiligheids- of stadsdiensten.

Ingevuld op: / /

Ingevuld door:

Handtekening